


denominazione del prodotto: **Ecofoil**

<b>Base:</b>	carta leggera
<b>Decorativi:</b>	più di 1.000 decorativi tra legni, pietre, fantasie e unicolori a scelta
<b>Resistenza alla luce:</b>	scala lana blu $\geq 6$ (DIN EN ISO 4892-2, DIN EN 20105-A02)
	 <b>Inchiostri resistenti alla luce</b>
<b>Lacche:</b>	lacche termoindurenti con acido a base acqua, trasparenti, pigmentate, riverniciabili.
<b>Ambiti di impiego:</b>	per superfici di mobili in soggiorni, stanze da letto, camerette e uffici. Rivestimento di profili e nobilitazione di pannelli. Raggi di curvatura sino a 1mm garantito. Spigoli vivi da testare preventivamente. Non impiegare in ambienti umidi e per esterni.
<b>Substrati:</b>	pannelli truciolari e MDF, pannelli a fibre dure o composti da altri materiali legnosi. Barre per profili, materiali plastici o metallici in combinazione con i corrispondenti sistemi di incollaggio. Altri supporti da testare preventivamente.
<b>Tipi di incollaggio:</b>	in presse piane e calandre, in impianti di rivestimento di pannelli e profili, con tutti i sistemi di colla a disposizione sul mercato. E' preferibile verificare prima le eventuali possibili applicazioni manuali.
<b>Resistenze:</b>	Livello Qualità 1 Standard secondo DIN 68861 Teil 1C (ad eccezione delle superfici riverniciabili)
<b>Superfici:</b>	Liscia, poro chimico, riverniciabile. Finiture speciali su richiesta.
<b>Grado di lucido:</b>	in relazione al tipo di superficie scelta, gradi di lucido da super opaco ad un alto super lucido.
<b>Formaldeide:</b>	emissioni $< 1,3\text{mg}/\text{hm}^2$ secondo DIN EN 717-2 Gasanalisi
<b>Stoccaggio:</b>	In magazzino fresco e asciutto (ca. 23°C, 50 % umidità relativa) e imballo originale: 6 mesi