

Denominazione del prodotto: **Postfoil**

Base:	carta decorativa		
Decorativi:	più di 1000 decorativi tra legni, pietre, fantasie ed unicolori a scelta.		
Resistenza alla luce:	scala lana blu ≥ 6 (DIN EN ISO 4892-2, DIN EN 20105-A02)		
	 Inchiostri resistenti alla luce		
Resine impregnazione:	aminoplastiche e acriliche a base acqua. Per qualità standard, flessibile e superflessibile.		
Lacche:	lacche termoindurenti con acido a base acqua, trasparenti, riverniciabili.		
Ambiti di impiego:	per superfici di mobili in soggiorni, stanze da letto, camerette ed uffici. Rivestimento profili e nobilitazione di pannelli. Raggi di curvatura sino a 1 mm garantito. Non impiegare in ambienti umidi e per esterni.		
Substrati:	pannelli truciolari e MDF. Altri materiali da testare preventivamente.		
Tipo di incollaggio:	in presse piane e calandre, in impianti di rivestimento di pannelli e profili. Ogni applicazione con il proprio sistema di colle testato ed adatto al processo e prodotto.		
Resistenze:	Livello Qualità 1 Standard sec. DIN 68861 Teil 1C	Livello Qualità 2 British Standard sec. FIRA 6250 horizontal	Livello Qualità 3 R4 sec. Norma IKEA R4 IOS-MAT-0066
	→ ad eccezione delle superfici riverniciabili e non spalmate.		
Superfici:	liscia, con poro chimico, effetto 3D, riverniciabile, a richiesta non spalmata		
Grado di lucido:	diversi gradi di lucido in relazione alla superficie scelta		
Stoccaggio:	in magazzino fresco e asciutto (ca. 23°C, 50 % umidità relativa) e in imballo originale: 6 mesi.		