


Nazwa produktu:	Smartfoil		
Podłoże:	papier preimpregnowany		
Dekory:	ponad 1000 dekorów drewno- i kamieniopodobnych, fantastycznych oraz dekorów uni!		
Odporność na światło:	w skali wełnianej ≥ 6 (DIN EN ISO 4892-2, DIN EN 20105-A02)		
	 Czerwień światłotrwała		
Lakier:¹	lakier-SH, wodorozcieńczalny, transparentny i pigmentowy oraz do ponownego lakierowania.		
Zastosowanie:	do powierzchni meblowych w pokojach dziennych, sypialniach, pokojach dziecięcych i w pomieszczeniach do pracy. Do optaszczowywania profili i paneli boazeryjnych. Promień zabezpieczony do 1 mm. Ostre krawędzie elementów oklejanych po uprzedniej kontroli. Nie stosować w pomieszczeniach o dużej wilgoci i na zewnątrz.		
Materiał nośny:²	płyty wiórowa i MDF, płyta pilśniowa, inne materiały drewnopochodne. Listwy profilowane, tworzywa sztuczne lub metal w połączeniu z odpowiednim klejem. Inne materiały nośne (podłożowe) po wcześniejszej kontroli.		
Obróbka/przetwarzanie:²	na prasach taktowych i wałowych, na urządzeniach do okładania paneli i optaszczowywania profili (listew profilowanych), wszystkimi dostępnymi klejami		
Odporność:	Stopień jakości 1 Standard zgodnie z DIN 68861 Część 1C	Stopień jakości 2 Standard brytyjski zgodnie z FIRA 6250 horyzontalny	Stopień jakości 3 R4 zgodnie z Ikea R4-Norm IOS-MAT-0066
	→ z wyjątkiem powierzchni do ponownego lakierowania		
Powierzchnie:	gładka, naturalne pory drewna, ze strukturą 3D, do ponownego lakierowania, z różnorodną odpornością. Specjalne wykończenie na zamówienie.		
Stopień połysku:	w zależności od wybranej powierzchni: we wszystkich stopniach połysku: od supermatu do wysokiego połysku		
Emisja formaldehydu:	< 1,3mg/hm ² zgodnie z DIN EN 717-2 (analiza gazowa)		
Składowanie:	przechowywać w pomieszczeniu suchym i chłodnym (ok. 23°C, 50% RLF) w opakowaniu oryginalnym: 6 miesięcy		
	¹ Smartfoil High Gloss z warstwą polymerową		
	² Przy Smartfoil High Gloss prosimy zwracać uwagę na odrębną zasadę obróbki.		