


Nazwa produktu:	Ecofoil
Podłoże:	cienki papier
Dekory:	ponad 1000 dekorów drewno- i kamieniopodobnych, fantastycznych oraz dekorów uni!
Odporność na światło:	w skali wełnianej ≥ 6 (DIN EN ISO 4892-2, DIN EN 20105-A02)
	 Czerwień światłotrwała
Lakier:	lakier-SH, wodorozcieńczalny, transparentny i pigmentowy oraz do ponownego lakierowania.
Zastosowanie:	do powierzchni meblowych w pokojach dziennych, sypialniach, pokojach dziecięcych i w pomieszczeniach do pracy. Do opłaszczowywania profili i paneli boazeryjnych. Promień zabezpieczony do 1 mm. Ostre krawędzie elementów oklejanych po uprzedniej kontroli. Nie stosować w pomieszczeniach o dużej wilgoci i na zewnątrz.
Materiał nośny:	plyta wiórowa, płyty MDF i MDP, płyta pilśniowa, inne materiały drewnopochodne. Listwy profilowane, tworzywa sztuczne lub metal w połączeniu z odpowiednim klejem. Inne materiały nośne (podłożowe) po wcześniejszej kontroli.
Obróbka/przetwarzanie:	na prasach taktowych i wałowych, na urządzeniach do oklejania paneli i opłaszczowywania profili (listew profilowanych), wszystkimi dostępnymi klejami.
Odporność:	Stopień jakości 1 standard, zgodnie z DIN 68861 część 1C → z wyjątkiem powierzchni do ponownego lakierowania
Powierzchnia:	gładka, naturalne pory drewna, do ponownego lakierowania. Specjalne wykończenie na zamówienie.
Stopień połysku:	w zależności od wybranej powierzchni: we wszystkich stopniach połysku od supermatu do wysokiego połysku.
Emisja formaldehydu:	$< 1,3\text{mg}/\text{hm}^2$ zgodnie z DIN EN 717-2 (analiza gazowa)
Składowanie:	w pomieszczeniu suchym i chłodnym (ok. 23°C, 50% RLF) w opakowaniu oryginalnym: 6 miesięcy