

Produktbezeichnung:	Ecofoil
Basis:	Dünnpapier
Dekore:	Mehr als 1.000 Holz-, Stein-, Phantasie- und Unidekore zur Auswahl!
Lichtechtheit:	Wollskala ≥ 6 (DIN EN ISO 4892-2, DIN EN 20105-A02)
	 Lichtechtes Rot
Lacke:	SH-Lacke auf Wasserbasis, klar, pigmentiert, überlackierbar.
Anwendungsgebiete:	Für Möbeloberflächen in Wohn-, Schlaf-, Jugend- und Arbeitszimmern. Profilummantelung und Paneelfertigung. Radien sind bis zu 1mm gesichert. Scharfe Kanten nach vorhergehender Prüfung. Nicht für Feuchtraum und Außenanwendungen.
Trägermaterialien:	Spanplatten, MDF und MDP Platten, Hartfaserplatten sowie weitere Holzwerkstoffe. Profilleisten, Kunststoff oder Metall in Kombination mit geeigneten Klebstoffsystemen. Andere Trägermaterialien nach vorhergehender Prüfung.
Verarbeitung:	Auf Rollen- und Flachpressen, sowie Paneel- und Profilmantelungsanlagen, mit allen handelsüblichen Klebstoffen. Handaufleger auf Anfrage.
Resistenzen:	Qualitätsstufe 1 Standard gemäß DIN 68861 Teil 1C → mit Ausnahme von überlackierbaren Oberflächen
Oberflächen:	Glatt, Realpore, überlackierbar erhältlich. Sonderausrüstung auf Anfrage.
Glanzgrade:	Entsprechend der gewählten Oberfläche: in den Glanzgradstufen von Supermatt bis Superhochglanz.
Formaldehydemission:	$< 1,3\text{mg}/\text{hm}^2$ nach DIN EN 717-2 Gasanalyse
Lagerung:	Bei kühler und trockener Lagerung (ca. 23° C, 50 % RLF) in Originalverpackung: 6 Monate