

*postfoil***CLASSIC**
by Schattdecor

*postfoil***REAL**
by Schattdecor

*postfoil***3D**
by Schattdecor

1. STOFF- / ZUBEREITUNGS- UND FIRMBEZEICHNUNG

- | | |
|-----------------------------|---|
| • Handelsname: | Finishfoil by Schattdecor |
| • Hersteller: | Schattdecor s.r.l.
Via Thansau 1
20088 Rosate (Mi)
Italien |
| • Auskunftgebender Bereich: | Qualitätsmanagement, Schattdecor s.r.l., Rosate. |

2. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

- Edelcellulose-Bahnen, welche ggf. mit wässrigen Tiefdruckfarben bedruckt, mit Gemischen aus Aminoplast- und Thermoplastharzen oder organischen Substanzen imprägniert und mit einer Oberfläche ausgerüstet sind.
- Gefährliche Inhaltsstoffe:

Pos	CAS-Nr.	Bez. nach EG-Richtlinie	Gehalt (%)	R-Sätze
–	–	–	–	–

3. MÖGLICHE GEFAHR

- | | |
|---|---|
| • Gefahrenbezeichnung: | Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung |
| • Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: | Keine besonderen Maßnahmen zu beachten |

4. ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| • Allgemeine Maßnahmen: | nicht anwendbar |
|-------------------------|-----------------|

5. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

- | | |
|---|--|
| • Geeignete Löschmittel: | Feuerlöschrmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen. Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Pulver, Sprühnebel (H ₂ O). |
| • Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: | Wasservollstrahl |
| • Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: | Im Brandfall entsteht dichter, schwarzer Rauch. Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsstoffe kann ggf. Gesundheitsschäden verursachen |
| • Besondere Schutzausrüstung: | nicht anwendbar |
| • Zusätzliche Hinweise: | keine |
-

6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| • Allgemeine Maßnahmen: | nicht anwendbar |
|-------------------------|-----------------|
-

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

- | | |
|---------------|--|
| • Handhabung: | Hinweise zum sicheren Umgang: Das Produkt spaltet bei der Heißverarbeitung geringe Mengen Formaldehyd-Gas (< E1) ab. Bei auftretender Geruchsbelästigung ist für geeignete Absaugung der Dämpfe zu sorgen. |
| • Lagerung: | Kühle und trockene Lagerung (ca. 23° C, 50% RLF) in Originalverpackung: 6 Monate |
-

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

- | | |
|---|---|
| • Technische Maßnahmen: | Für gute Lüftung sorgen, z.B. durch lokale Absaugung oder technische Raumlüftung. |
| • Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: | |

CAS-Nr.	Name	Art	Grenzwert
50-00-0	Formaldehyd	Arbeitsplatzgrenzwert	0,5 ml / m ³ , 0,62 mg / m ³

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| • Persönliche Schutzausrüstung: | Nicht anwendbar |
|---------------------------------|-----------------|
-

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- | | |
|---------------------|---|
| • Erscheinungsbild: | Form: fest
Farbe: verschieden
Geruch: arttypisch |
| • Zustandsänderung: | Dichte: 0,85 - 1,20 g / cm ³
Löslichkeit: in Wasser unlöslich |

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

• Produkt ist lichtecht.	Wollskala ≥ 6 , in Anlehnung an DIN EN ISO 4892 -2, DIN EN 20105-A02
• Produkt ist speichelfest.	DIN V 53160 - 1
• Zu vermeidende Bedingungen:	keine
• Zu vermeidende Stoffe:	keine
• Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte wie z. B. Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, Stickoxide entstehen.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

- Das Produkt ist nicht toxisch gemäß der Gefahrstoffverordnung.
- Formaldehyd kann bei der Verarbeitung frei werden. Formaldehyd kann irreversible Schäden verursachen. Wirkt ggf. reizend auf die Schleimhäute und kann Hautsensibilisierungen hervorrufen.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

- Produkt ist nicht als umweltgefährdend eingestuft.
- Produkt entspricht der EN71-3 zur Sicherheit von Spielzeugen.
- Produkt entspricht der Chemikalien-Verbotsverordnung.
- Produkt ist frei von Azofarbstoffen gemäß Bedarfsgegenständeverordnung.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

- Europäischer Abfallkatalog 03 03 99
- Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe (Abfälle anderweitig nicht genannt).
- Produkt kann unter Beachtung der örtlichen Vorschriften thermisch verwertet werden.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

- Keine besonderen Maßnahmen zu beachten.

15. VORSCHRIFTEN

- Keine besonderen Maßnahmen zu beachten.

16. SONSTIGE ANGABEN

- Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.
- Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.